

Dekor	Popis	Formát	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrch		Post-forming ● možno ○ nemožno	Kvalita sniž. hořl. ● ano ○ ne	Rádus skupina č.	Zalisování při maximální teplotě 60 °C a tlaku (N/mm ²)	Maximální teplota (°C)	Doporučený protitah
					materiál	konečný						
205	BØDLICE	a,b	1,00	1,30	Melamin		○	○	8	0,3	80	012
346/003	TRIVET I. ocelový tón	a	1,00	2,30	Hliník	Epox./elox.	○	●	6	0,3	80	016
346/770	RIVET V. ocelový tón	a,b	1,00	2,00	Hliník	Epox./elox.	○	●	6	0,3	80	016
346/870	RIVET CARRÉ ocelový tón	a,b	1,00	2,00	Hliník	Epox./elox.	○	●	6	0,3	80	016
346/970	RIVET FLORA	a	1,00	2,00	Hliník	Epox./elox.	○	●	6	0,3	80	016
400/251	Měď CRISP	a,b	1,30	1,70	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
400/634	Měď GRAPH	a	1,30	1,70	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
401/230	Měď RENGAS	a,b	1,30	1,80	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
401/200	Měď CRUSH	a,b	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	2	0,3	80	009
401/229	Měď CRUSH STIPPLE	a,b	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	2	0,3	80	009
420/000	LONGLINE přírodní	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
425/000	LONGLINE nádech Champagne	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
426/000	LONGLINE ocelový tón	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
431	Přírodní kartáčovaný obousměrně	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
431/310	SLING kartáčovaný obousměrně	a,b	1,30	1,70	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
434	Zlatý kartáčovaný obousměrně	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
436	Ocelový kartáčovaný obousměrně	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
441	Přírodní kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
442	Zlatý kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
444	Přírodní pískovaný	a,b	1,00	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
444/170	RIVET I. malé chrom. nýty	a,b	1,00	2,00	Hliník	P*/elox. lak	○	●	6	0,3	80	016
444/370	RIVET III. čtverečky	a,b	1,00	2,00	Hliník	P*/elox. lak	○	●	6	0,3	80	016
444/470	RIVET IV. MICRO matný	a	1,40	2,30	Hliník	P*/elox. lak	○	●	9	0,3	60	005
444/532	SQUARES REVERSE	a,b	1,30	1,80	Hliník	P*	○	●	3	0,3	80	002
444/632	SQUARES	a,b	1,30	1,80	Hliník	P*	○	●	3	0,3	80	002
444/850	DOTS	a,b	1,30	1,80	Hliník	P*	●	●	3	0,3	80	002
444/860	FOOTPLATE	a,b	1,30	1,80	Hliník	P*	●	●	3	0,3	80	002
444/920	RIFFEL vroubkování kratší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	P*	●	●	4	0,3	80	001
444/923	STRIPES vroubkování kratší strana	a,b	1,00	1,60	Hliník	P*	○	●	4	0,3	80	001
444/930	RIFFEL vroubkování delší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	P*	●	●	4	0,3	80	001
444/933	STRIPES vroubkování delší strana	a,b	1,00	1,60	Hliník	P*	○	●	4	0,3	80	001
444/940	SINUS vlnky kratší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	P*	●	●	4	0,3	80	001
446	Ocelový kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
446/920	RIFFEL ocelový, vroubky kratší strana	a,b	0,90	1,30	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
447	Mi di ný kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
447/100	MESH měděný	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
448	Ěrný kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
451	Bronzový kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
451/100	MESH bronzový	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
455/000	Tmaví šedý kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
457/000	Trávoví zelená kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
457/800	RONDO trávově zelená	a,b	0,90	1,20	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
458/000	Temní modrá kartáčovaný podél	a,b	1,00	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
458/800	RONDO temně modrá	a,b	0,90	1,20	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001

P* Polyesterlak

Dekor	Popis	Formát	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrch		Post-forming ● možno ○ nemožno	Kvalita sníž. hořl. ● ano ○ ne	Rádus skupina č.	Zalisování při maximální teplotě 60 °C a tlaku (N/mm ²)	Maximální teplota (°C)	Doporučený protitah
					materiál	konečný						
459/100	MESH antracitový	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
461	Přírodní jemně broušený	a,b	1,00	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
469/370	RIVET III. antracit	a,b	1,00	2,00	Hliník	Epox./elox.	○	●	6	0,3	80	016
469/920	RIFFEL antracit vroubky kratší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
469/930	RIFFEL antracit vroubky delší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
469/940	SINUS antracit vlnky kratší strana	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
470	Přírodní zrcadlově lesklý	a,b	1,00	1,90	Hliník	Elox. lak	○	●	4	0,1	80	005
470/631	KREISE lesklý čočkový	a	1,30	1,90	Hliník	Elox. lak	○	●	3	0,1	80	005
471	Zlatý zrcadlově lesklý	a,b	1,00	1,90	Hliník	Elox. lak	○	●	4	0,1	80	005
474	SMOKEYGREY zrcadlově lesklý	a,b	1,00	1,90	Hliník	Elox. lak	○	●	4	0,1	80	005
480/000	Přírodní zrcadlově lesklý	a,b	0,80	1,60	Hliník	Elox. lak	○	●	4	0,1	80	005
480/100	MESH zrcadlově lesklý	a,b	1,30	2,00	Hliník	Elox. lak	○	●	3	0,1	80	005
488	Měď patina	a	1,30	1,80	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
490	Měď ANTIK hladká	a,b	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	2	0,3	80	009
500/491	Mosaz ANTIK hladká	a,b	1,00	1,90	Mosaz	UV	○	●	1	0,3	80	009
600/600	Ocel WHEELS	c	1,00	1,60	Ocel	-	○	●	5	0,3	80	007
622G	HERBSTLAUB reliéf podzimní listí	a	1,30	1,80	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
630	Měď reliéf černá patina	a	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	1	0,3	80	002
641/000	Ocel kartáčovaná	c,d	0,80	1,80	Ocel	-	○	●	5	0,3	80	008
682	Ocelový hladký satén	a,b	1,00	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
695D	Měď STRATOS hladká	a,b	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	2	0,3	80	009
696/930	Měď RIFFERL ANTIK vroubky del. str.	a,b	1,30	2,00	Měď	UV	○	●	2	0,3	80	002
741 R	ROBUST přírodní kartáčovaný	a,b	0,80	1,50	Hliník	UV	●	●	4	0,3	80	001
791	SPEZIAL přírodní kartáčovaný	a,b	0,80	1,30	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
794	SPEZIAL zlatý kartáčovaný	a,b	0,80	1,30	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
796	SPEZIAL ocelový kartáčovaný	a,b	0,80	1,30	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
796 R	ROBUST ocelový kartáčovaný	a,b	0,80	1,50	Hliník	UV	●	●	4	0,3	80	001
800/100	MESH	a,b	1,30	1,50	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
800/200	CRUSH	a,b	1,00	1,60	Hliník	UV	●	●	3	0,3	80	001
800/210	CRUSH SOFT	a,b	1,00	1,60	Hliník	UV	●	●	3	0,3	80	001
800/220	CRUSH STIPPLE	a,b	1,00	1,60	Hliník	UV	●	●	3	0,3	80	001
800/250	CRISP	a,b	1,00	1,50	Hliník	UV	○	●	4	0,3	80	001
800/700	PENNELLO matný/leštěný ocelový	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	002
800/852	BICO SMALL	a	1,30	1,60	Hliník	UV	○	●	3	0,3	80	002
805/240	CRUSH CATENA bronzový	a,b	1,00	1,60	Hliník	UV	○	●	3	0,3	80	001
810/241	Kartáčovaný horizontálně	a,b	0,90	1,40	Hliník	UV	●	●	4	0,3	80	001
820/000	SPEZIAL přírodní hliník	a,b	0,80	1,30	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
820/300	CURLS matný	a,b	1,30	1,60	Hliník	P*	●	●	3	0,3	80	002
820/924	LA OLA matný, vlnky kratší strana	a,b	1,30	1,60	Hliník	P*	●	●	3	0,3	80	002
820/934	LA OLA matný, vlnky delší strana	a,b	1,30	1,60	Hliník	P*	●	●	3	0,3	80	002
825/100	MESH nádech Champagne	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
825/350	FROZEN nádech Champagne	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	○	●	3	0,3	80	002

P* Polyesterlak

Dekor	Popis	Formát	Tloušťka (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Povrch		Post-forming ● možno ○ nemožno	Kvalita sníž. hořl. ● ano ○ ne	Rádus skupina č.	Zalisování při maximální teplotě 60 °C a tlaku (N/mm ²)	Maximální teplota (°C)	Doporučený protitah
					materiál	konečný						
838/061	MAKRO černý/přírodní	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
838/072	ORBIT černý/zlatý	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
839/072	GALAXY antracitový/zlatý	a,b	0,90	1,40	Hliník	Epox. lak	●	●	4	0,3	80	001
8110	Mag. tabule hořcově modrá, lesklá	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8200	Mag. tabule povrch. neupravená	a,b	1,00	2,80	-	-	○	○	8	0,3	40	8200
8204	Mag. tabule černá, lesklá	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8205	Mag. tabule černá, matná	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8206	Mag. tabule bílá, lesklá - fix	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8208	Mag. tabule sv. šedá, lesklá - fix	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8210	Mag. tabule purpur, lesklá	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8211	Mag. tabule zelená, matná	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8215	Mag. tabule modrá, lesklá	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8217	Mag. tabule bílá, matná	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8219	Mag. tabule světle šedá, matná	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8226	Mag. tabule LONGLINE	a,b	1,30	3,20	Hliník	UV	○	○	8	0,3	40	011
8231	Mag. tabule oboustr. kartáčovaná	a,b	1,30	3,20	Hliník	Epox. lak	○	○	8	0,3	40	011
8232	Mag. tabule jablečně zelená	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8241	Mag. tabule kartáčovaný hl.	a,b	1,30	3,20	Hliník	UV	○	○	8	0,3	40	011
8255	Mag. tabule ohnivě červená	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
8273	Mag. tabule žlutá, lesklá	a,b	1,00	2,80	Melamin	-	○	○	8	0,3	40	011
856	DOTS ocelový tečkovaný	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002
866	FOOTPLATE ocelový protismykový	a,b	1,30	1,60	Hliník	Epox. lak	●	●	3	0,3	80	002

Formát **a** - 2440 x 1220 mm

Formát **b** - 3050 x 1220 mm